

- 产品名称： 六桅杆大型高空作业平台（低收藏）

及力六桅柱式大型高空作业平台系列具有最高强度的铝合金的升降桅柱系统，具有互锁功能，可伸缩柱及安全系数大小于 10:1 倍的高强度的起重双链，并设有钢丝安全保护系统可用来加强力度及可靠性能，其焊接式高强度的钢底座适合于恶劣的工作环境。适合于其他升降机不能达到的高空作业，六桅杆举升，最高工作高度可达 26 米，最大载重 200KG 左右、作业时平稳、安全坚固、配备有液压翻转架、用于标准通道门的进出。



型号	GTWY-16-VI	GTWY-18-VI	GTWY-20-VI	GTWY-22-VI
工作高度	18	20	22	24
平台高度(米)	16	18	20	22
载重能力(公斤)	150	150	150	150
收藏长度(米)	2.00	2.00	2.00	2.00
收藏宽度(米)	1.25	1.25	1.25	1.25
收藏高度(米)	2.0	2.0	2.18	2.18
平台长(米)	1.85	1.85	1.85	1.85
平台宽(米)	1.00	1.00	1.00	1.00
护栏高(米)	1.1	1.1	1.1	1.1
支腿展开尺寸 (米)	3.40x2.90	3.60x3.15	3.60x3.15	4.00x3.60
电压(V) 交流/	220/v	220/v	220/v	220/v

直流				
电机功率(千瓦)	上台 1.5kw	上台 1.5kw	上台 1.5kw	上台 1.5kw
	下台 3.0kw	下台 3.0kw	下台 3.0kw	下台 3.0kw
上升/下降速度 (m/s)	0.18/0.30	0.18/0.30	0.18/0.30	0.18/0.30
整机重量(公斤)	1800	2000	2200	2400
以上机型可选配辅助驱动(价格另计)				
选配辅助驱动后整机长度在原有基础上增加 0.38m, 整机重量增加 200kg				



无痕滑轮



完全升高可达 26M! 国内唯一一家 26 米通过国家标准认证!